

## Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM

Réf. H9716

Mitigeur bicommande H.230 L.190



### DESCRIPTION

#### Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM - Réf. H9716

Mitigeur d'évier SECURITHERM thermostatique bicommande à bec tube orientable H.230 L.190.  
 Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide.  
 Bec à intérieur lisse avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL (limite les niches bactériennes).  
 Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.  
 Tête céramique à 1/4 tour pour le réglage du débit.  
 Température réglable avec double butée de température : première butée déverrouillable à 38 °C, seconde butée de température verrouillée à 41 °C.  
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
 Commande par croisillons "ERGO".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Flexibles Inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
 Garantie 10 ans.





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Mitigeur thermostatique d'évier SECURITHERM - Réf. H9716

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM thermostatique
Hauteur de goutte	230 mm
Longueur de bec	190 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	41 °C
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	
Garantie	



### AVANTAGES

- 
**SECURITHERM** : sécurité antibrûlure optimale
- 
 Bec à intérieur lisse limitant les bactéries
- 
 Thermostatique : stabilité de température totale
- 
 Croisillons à préhension aisée

