

Primaire bouche-pores

- Prêt à l'emploi
- Non toxique, non inflammable

DOMAINE D'UTILISATION

- pour la préparation des supports neufs avant l'application des ragréages de sols, chapes, des mortiers-colles ou de **weber.sys protec** et **weber.sys EL**
 - régule la porosité
 - évite le bullage et le nuançage
 - améliore l'adhérence des mortiers de ragréage des sols

SUPPORTS

sols intérieurs et extérieurs

- chapes ciment
- dalles béton
- chapes anhydrites (uniquement en intérieur)
- bétons allégés (uniquement en intérieur)
- ancienne terre cuite poncée

Ces supports peuvent comporter des traces résiduelles de plâtre, de colles Néoprène, acrylique, vinylique, qui sont éliminées de façon à ce qu'elles ne forment plus un film; seule une coloration résiduelle de surface peut subsister (sauf pour le plâtre).

murs intérieurs (uniquement pour **weber.sys protec**)

- enduits de ciment
- béton
- plâtre traditionnel
- carreau de plâtre (normal ou hydrofugé)

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

LIMITES D'EMPLOI

- sur anciens revêtements non poreux (carrelage émaillé, dalle en plastique), utiliser **weber.prim AD**
- **weber.prim RP** n'est pas destiné à renforcer les supports friables. Son utilisation n'exclut pas le nettoyage des supports (dépoussiérage, grattage des colles...)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique « Sécurité Produits »

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONDITIONNEMENT



1 kg, 4 kg, 12 kg, 25 kg

SOLUTIONS CHANTIERS

- La pose d'un revêtement de sol sur une chape anhydrite
- Le lissage et la décoration des sols avec un enduit coloré

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- séchage : de 1 à 4 heures selon la température et l'absorption du support
- recouvrement : après 1 heure au minimum (**weber.prim RP** doit être sec)

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- composition : résine synthétique en dispersion et adjuvants spécifiques
- diluant : eau
- densité du liquide : 1,05
- pH : 8

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- **weber.prim RP** répond aux recommandations des cahiers des prescriptions techniques pour l'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs (cahiers CSTB n° 3634 et 3635)
- fiche d'emploi des primaires pour les mortiers-colles (CSTB)

RECOMMANDATIONS

- nettoyage à l'eau des outils avant séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être durs, propres et non friables
- éliminer par grattage les peintures, plâtre, laitance du béton
- les chapes anhydrite doivent être poncées en totalité pour éliminer la laitance de surface
- dépoussiérer par aspiration ou balayage soigné

CONDITIONS D'APPLICATION

- les supports doivent être parfaitement secs
- température d'emploi : de +5 °C à +35 °C

APPLICATION

1

- **weber.prim RP** est prêt à l'emploi

2



- remuer légèrement, puis appliquer régulièrement à l'aide d'un rouleau laine, d'une brosse ou, pour une application plus facile, à l'aide d'un pulvérisateur, à raison de 150 à 250 g/m²

INFOS PRATIQUES

Unités de vente :

- seau en plastique de 25 kg (palette filmée complète de 14 seaux, soit 350 kg)
- seau en plastique de 12 kg (palette filmée complète de 24 seaux, soit 288 kg)
- seau en plastique de 4 kg (palette filmée complète de 75 seaux, soit 300 kg)
- bidon en plastique de 1 kg (palette filmée complète de 624 bidons, soit 624 kg)

Format de la palette : 80 x 120 cm

Consommation : 150 à 250 g/m² environ selon l'absorption du support

Couleur : vert clair

Outillage : rouleau laine, brosse plate, pulvérisateur

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs