

Régulations à sonde extérieure

Simple circuit chauffage

Avec gestion d'un circuit sanitaire et/ou solaire

CW 100	Code article : 7 738 111 039
Régulation d'ambiance avec sonde extérieure. Programmation hebdomadaire	

MM 100	Code article : 7 738 110 140
Module pour gestion de circuit de chauffage	

Sondes	Désignation	Code article
Sonde extérieure	TRE	7 716 780 263
Sonde sanitaire	SECS	8 714 500 034 0
Sonde départ Chauffage	VF	7 719 001 833 0
TB1	Aquastat de sécurité	7 719 002 255

Double circuit chauffage

Avec gestion d'un ou plusieurs circuits sanitaires et/ou solaires

CW 400	Code article : 7 738 111 074
Régulation d'ambiance avec sonde extérieure Programmation hebdomadaire. Jusqu'à 4 circuits de chauffage	

MC 400	Code article : 7 738 111 001
4 chaudières par MC 400. Jusqu'à 16 chaudières en cascades (prévoir 1 MC 400 «maître» sup. à partir de 5 chaudières). Utilisation avec CW 400	

Gestion de circuits solaires

MS 100	Code article : 7 738 110 144
Utilisation avec CR 100, CW 100 ou CW 400	

MS 200	Code article : 7 738 110 146
Utilisation avec CW 400	

Régulations murales sans fil proportionnelles avec comptage d'énergie

NSC RF	Code article : 7 716 780 374
Régulation sans fil avec comptage énergie	
<ul style="list-style-type: none"> Régulation d'ambiance avec possibilité de prendre en compte la température extérieure Programmation hebdomadaire chauffage et ECS Affichage des consommations gaz et électriques de la chaudière pour les postes chauffage et ECS 	
<ul style="list-style-type: none"> Fournitures : régulation radio sans fil avec sonde d'ambiance intégrée Récepteur sans fil à connecter à la chaudière Raccordement du récepteur : bus 2 fils Alimentation de l'émetteur (afficheur) : pile Sonde SER 50 (non fournie) 	
SER 50	Code article : 7 716 780 358
Sonde extérieure pour NSC RF	

elm Touch	Code article : 7 736 701 046
Régulation murale sans fil tactile connectée	
<ul style="list-style-type: none"> Régulation tactile programmable à poser au mur Connexion WI-FI sans fil à la box Internet Chaudière pilotable à distance à partir d'un smartphone ou d'une tablette Affichage des consommations d'énergie Détection d'une présence dans l'habitation 	
<ul style="list-style-type: none"> Raccordement par bus 2 fils type EMS 1.0 à la chaudière 2 parties : émetteur et récepteur 	

www.elmleblanc.fr

Guide de choix des systèmes de régulation e.l.m. leblanc

	Performances	Caractéristiques					Configurations possible					Multi-zones		
	 Confort	 Type de régulation	 Alimentation	 Montage	 Paramétrages des températures du système (Ch, ECS, solaire)	 Programmation	 Installation solaire CESI	 Installation solaire SSC	 1 circuit avec vanne et/ou circulateur	 Plusieurs circuits avec vanne et/ou circulateur	 2 circuits avec 1 mélange et 1 haute température	 2 circuits mélanges	 Commande déportée pour 1 circuit de chauffage	 Commande déportée à partir de 3 circuits de chauffage
Régulations à sonde extérieure														
 CW 100 7 738 111 039	**** 	Proportionnelle avec sonde extérieure	24V par le bus de communication	Chaudière ou mural	Oui	Hebdomadaire	+ module MS 100 7 738 110 144	-	+ module MM 100 7 738 110 140	-	-	-	-	
 CW 400 7 738 111 074	**** 	Proportionnelle avec sonde extérieure	24V par le bus de communication	Chaudière ou mural	Oui	Hebdomadaire	+ module MS 100 7 738 110 144	+ module MS 200 7 738 110 146	+ module MM 100 7 738 110 140	+ module MM 100 7 738 110 140 jusqu'à 4 circuits - Prévoir un module par circuit de chauffage	+ Modulis U/G-V2 7 736 601 027	+ Modulis G/G-V2 7 736 601 029	CR 10 7 738 110 058 CR 100 7 738 111 048	CR 100 7 738 111 048
 NSC RF 7 716 780 374	**** 	Proportionnelle avec sonde extérieure non fournie	24V par le bus de communication	Mural	Oui	Hebdomadaire	-	-	-	-	-	-	-	
Régulations d'ambiance														
 elm Touch 7 736 701 046	**** 	Proportionnelle avec sonde extérieure non fournie (existante ou internet)	24V par le bus de communication	Mural	Oui	Hebdomadaire	-	-	-	-	-	-	-	
 CR 100 7 738 111 048	***	Proportionnelle	24V par le bus de communication	Mural	Oui	Hebdomadaire	+ module MS 100 7 738 110 144	-	+ module MM 100 7 738 110 140	-	-	-	-	
 CR 10 7 738 110 058	**	Proportionnelle	24V par le bus de communication	Mural	-	-	-	-	+ module MM 100 7 738 110 140	-	-	-	-	
 TRL 22 7 716 780 283	-	Tout-ou-rien	Contact sec	Mural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 TRL 1.26 7 716 780 148	*	Tout-ou-rien	Piles	Mural	-	Journalière	-	-	-	-	-	-	-	
 TRL 7.26 7 716 780 149	*	Tout-ou-rien	Piles	Mural	-	Hebdomadaire	-	-	-	-	-	-	-	
 TRL 7.26 AF 7 716 780 156	*	Tout-ou-rien	230V	Mural	-	Hebdomadaire	-	-	-	-	-	-	-	
 TRL 7.26 RF 7 716 780 150	*	Tout-ou-rien	Piles	Mural	-	Hebdomadaire	-	-	-	-	-	-	-	

w0zc - 07/2015 - Dans un souci constant d'améliorer ses produits, la société e.l.m. leblanc se réserve le droit de procéder à toutes modifications des appareils présentés et de leurs caractéristiques. Photos non contractuelles. © photos : Couverture : Getty Images - Page 2 et 3 : OJO. DOC 8 716 795 775.