

Vort Kryo Polar Evo

Climatiseur mobile sur roues pivotantes

+

POINTS FORTS

- Puissances thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces.
- Mode super cool pour un rendement plus élevé.
- Télécommande infrarouge.
- 3 débits d'air.
- 4 fonctions : auto - froid - ventilation déshumidification.
- Modèle CMR : fonction chaud additionnelle.
- Évacuation automatique des condensats.

NOUVEAU



Mise en œuvre

- Branchement prise 2 broches.
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.

Équipement standard

- Jaquette en ABS.
- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 140 mm longueur 1,5 m.
- Réfrigérant R290.
- 3 vitesses de rotation.
- Compresseur rotatif.
- Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
- Télécommande infrarouge.
- 4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Alimentation 230 VAC.
- Classe d'isolation II.
- Température de fonctionnement de 18 à 35 °C.
- Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante).
- Possibilité de drainage continu du bac de condensats en cas de climat très humide.

Vort Kryo Polar Evo

Climatiseur mobile sur roues pivotantes



Tiroir pour fonction super cool



Interface utilisateur



Arrière de l'appareil



Kit fenêtre coulissante



Télécommande infrarouge



Kit fenêtre à vantail en option

Mode froid

Code	Code Vortice	Débit	Pression sonore	Puissance froide	Puissance consommée	EER	Puissance mode super cool	EER	Puissance consommée	Volume de pièce	Prix € H.T.
		m³/h	Lp à 3m dB (A)	W	W		W		W	m³ (m²)	
CM3200	65001	495	42,5	3 220	1 050	3,0	3 170	3,4	930	120 (50)	
CM3800	65002	430	43,5	3 700	1 380	2,6	3 350	3,0	1120	140 (60)	
CMR3800	65003	438	43,5	3 700	1 380	2,6	3 350	3,0	1120	140 (60)	

Mode chaud

Code	Code Vortice	Débit	Pression sonore	Puissance chaud	Puissance consommée	COP	Volume de pièce	Prix € H.T.
		m³/h	Lp à 3m dB (A)	W	W		m³ (m²)	
CMR3200	65003	438	43,5	3000	1120	2,6	140 (60)	

Code	Description	Prix € H.T.
KCM	Kit fenêtre à vantail	