

PRODUITS PERFORMANTS ET FIABLES

Débit jusqu'à 3 l/s.

Broyage renforcé, résistance aux températures élevées...

SOLOLIFT2 tolère des conditions d'utilisation accidentelles.



SERVICE ET INTERVENTION SIMPLIFIÉS POUR LE PROFESSIONNEL

Accès direct "mains propres" à l'unité constituée du bloc moteur, pompe, roue, broyeur et détecteur de niveau, sans vidange de la cuve et sans désinstallation. Unité bloc compatible aux 3 versions WC.



ENTRETIEN AISÉ POUR L'UTILISATEUR

Déblocage possible et sécurisé de la roue/broyeur, en cas de besoin, à l'aide d'un tournevis. Forme adaptée de la cuve pour éviter la sédimentation et supprimer l'utilisation régulière de produits d'entretien.



CONCEPT PRATIQUE POUR FACILITER LE REMPLACEMENT DES PRINCIPAUX MODÈLES DÉJÀ INSTALLÉS

Refoulement orientable et positionnable verticalement ou horizontalement.


Joint excentré sur l'entrée. Kit de remplacement.



ENCOMBREMENTS

Consulter [www.grundfos.fr / WebCAPS](http://www.grundfos.fr/WebCAPS) pour le détail des encombrements


DESIGNATION	HAUTEUR (mm)	PROF. TOTALE (mm)	PROF. WC (mm)	LONGUEUR (mm)	VOLUME (litre)
SOLOLIFT2 WC-1	263	175.5	137.9	441.8	9
SOLOLIFT2 WC-3	263	175.5	137.9	441.8	9
SOLOLIFT2 CWC-3	279.8	164.2	-	431.1	9
SOLOLIFT2 C-3	255.3	158.3	-	373.3	5.7
SOLOLIFT2 D-2	147.3	164.8	-	298.8	2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	1X220-240 V -10%/+6% 50 HZ
Puissance	Mini. 280 W SOLOLIFT2 D-2 Max. 640 W SOLOLIFT2 C-3
Classe d'isolation / Indice de protection	F / IP 44
Température du liquide	50°C Jusqu'à 90°C / 30 mn (version C-3)
pH	4-10 (liquide d'entretien standard des sanitaires)
Certification / marquage	CE

Cachet



Pompes Grundfos Distribution SAS
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
38070 St QUENTIN FALLAVIER
Tél. 04.74.82.15.15
Fax 04.74.94.10.51
www.grundfos.fr

GRUNDFOS

GRUNDFOS

5 SOLUTIONS PROFESSIONNELLES EN RELEVAGE DOMESTIQUE

pour élever son confort

MODERN COMFORT BY GRUNDFOS

Un confort moderne et une solution simple pour réaliser enfin son rêve... aménager un nouvel espace sanitaire, une buanderie, une cuisine d'été... alors que l'éloignement de la canalisation d'évacuation principale rendait ce projet impossible jusqu'alors.

