



FICHE TECHNIQUE

Agrafe

Nomenclature de la fiche : FT180
Numéro de version : V1
Date de mise à jour : 08/12/2017

REFERENCES

- AGR400
- AGR550



DESCRIPTION

Agrafe en polycarbonate coloris noir avec 8 harpons haute précision et 1 cran surfacique pour une tenue parfaite de l'agrafe dans l'isolant et une meilleure résistance à l'arrachement. Boîte de 300 agrafes. Disponible en 2 longueurs 40mm et 55mm

CHAMPS D'APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE

- Pose sur isolant plan type PIR ou PSE, 3 agrafes par mètre de tube 13x16 ou 16x20
- Les tubes et leurs systèmes d'attache doivent être fixés de manière à ce qu'ils conservent leur position verticale et horizontale prévue. L'écart vertical des tubes, avant et après coulage de la dalle ne doit pas être supérieur à 5mm en tout point, conformément à la norme EN1264.

NORMES / CERTIFICATIONS

Conforme EN1264

DIMENSIONS



REFERENCE	Nombre de boîtes / carton	Nombre de boîtes / palette	Epaisseur dalle (mm)
AGR400	20	240	<40mm
AGR550	10	120	>40mm