



## ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 2 janvier 2020

Désignation produit : Abattant Domao 200

Référence : DOM38

Code EAN : 3389030021016

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

- Abattant en thermodur 2,2 Kg
- Frein de chute
- Déclipsage par bouton arrière
- Design recouvrant
- S'adapte à la plupart des cuvettes du marché
- Résistant à la rayure
- Charnière de type dormant monobloc garantit une fixation parfaite
- Fixation charnières : chevilles à expansion par le dessus avec couvercle en inox

### Recommandations d'utilisation :

### Caractéristiques produit :

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Longueur en cm                               | 45,7             |
| Largeur en cm                                | 37,6             |
| Profondeur en cm                             | 6                |
| Poids en KG                                  | 2,2 Kg           |
| Matières des différents composants           | Duroplast (Urea) |
| Couleur                                      | Blanc            |
| Accessoire(s) fourni(s)                      |                  |
| Fonctionnement du produit (secteur, pile...) |                  |
| Puissance                                    |                  |
| Durée de la garantie                         | 2 ans            |
| Conditionnement (nombre de pièces par colis) | 5                |
| Norme(s)                                     | NF               |

### Dessin technique avec dimensions :

#### DÉTAILS

|                                                     |   | CHARNIERES INOX               |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| Longueur de cuvette à l'axe de fixation             | A | 410 à 460 mm                  |
| Largeur de cuvette                                  | B | 360 mm                        |
| Entraxe de fixation                                 | C | 65 à 165 mm                   |
| Longueur maxi de l'intérieur de la bride de cuvette | D | 282 mm                        |
| Largeur maxi de l'intérieur de la bride de cuvette  | E | 216 mm                        |
| Hauteur de l'axe d'articulation                     | F | 30,3 mm                       |
| Hauteur hors tout de l'abattant                     | G | 65 mm                         |
| Angle d'ouverture                                   |   | 120°                          |
| Nombre de tampons de lunette                        |   | 4                             |
| Nombre de tampons de couvercle                      |   | 2                             |
| Matière                                             |   | thermodur                     |
| Charnières                                          |   | dormant déclipable, ralenties |
| Fixation                                            |   | à expansion                   |

