

## ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 18/12/19

Désignation produit : 6314109

Référence : Ruban PTFE 12mx12mmx0.076

Photo du produit :



### **Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :**

Ruban en P.T.F.E. rendre étanche les raccords filetés métalliques et plastiques.

Rendre étancher les raccords filetés métalliques et plastiques. Convient pour les installations d'eau, d'oxygène, la vapeur, les combustibles, les solvants et les acides. Ne convient pas aux installations gaz.

- 100% P.T.F.E.
- Résiste aux produits chimiques
- Résiste aux moisissures
- Résiste aux UV
- Démontable
- Peut directement être soumis à une charge

### **Recommandations d'utilisation :**

Prétraitement des supports : Bien nettoyer et dégraisser les surfaces.

**Mise en œuvre :**

Enrouler dans le sens du filetage en faisant chevaucher de 50 % et en tendant bien le ruban sur le filetage. Toujours avancer vers l'extrémité. Assembler le raccord et ne plus desserrer le raccord pour éviter de détériorer le ruban.

**Propriétés techniques :**

Résistance à l'eau: Très bonne

Résistance aux températures: -200°C à +260°C

**Spécifications techniques :**

Matière première de base: P.T.F.E.

Couleur: blanc

Densité: Ca. 0,82 g/cm<sup>3</sup>

Point d'éclair: K1 (<21°C)

**Conditions de stockage :**

Au moins 24 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, à une température entre +5°C et +25°C.