

## CALA CHAUFFAGE CENTRAL - LN

?



> Symétrique

### LES PLUS

- Existe en faible largeur (45 cm) pour pouvoir s'insérer facilement dans toutes les salles de bains.
- Radiateur **extra-plats**, avec une très faible saillie au mur.
- La gamme CALA existe en modèle double (voir LND)
- **Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte** par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).

### DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds diam.25 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- **Fabriqué en Union Européenne.**
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Fixation : 4 consoles murales indépendantes de l'appareil, incluses dans l'emballage.

Saillie au mur

94 mm

Raccordements

- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement. - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon chromé 1/2" fourni. - Axe manchon de raccordement au mur = 44 à 59 mm.

### OPTIONS

- Une palette de de 50 teintes au choix.
- La finition technoline en métal brut protégée par un vernis brillant valorisera la matière première de votre radiateur.
- La fixation Clastra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- Une large gamme d'accessoires (patères,?).
- Différents types de raccordements possibles.
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé).
- Kit résistance pour adaptation en mixte.

### RÉFÉRENCE

PUISSANCE  
C. CENTRAL  
? T50K

PUISSANCE  
CHAUFFAGE  
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR  
(mm)

LARGEUR  
(mm)

|            |       |   |       |     |
|------------|-------|---|-------|-----|
| LN-072-050 | 378   | - | 721   | 496 |
| LN-112-045 | 547   | - | 1 161 | 446 |
| LN-112-050 | 612   | - | 1 161 | 496 |
| LN-168-050 | 880   | - | 1 681 | 496 |
| LN-176-050 | 973   | - | 1 761 | 496 |
| LN-176-060 | 1 133 | - | 1 761 | 596 |