



> Symétrique

LES PLUS

- - Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova !
- - Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus.
- - Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains.
- - Un vaste choix de couleurs possibles.
- - Adaptable en mixte avec kit de résistance.
- - Existe en modèle horizontal pour installation sous fenêtre.
- - L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- - Un vaste choix d'accessoires : patère, accroche torchons, ...

DESCRIPTIF

- - Radiateur sèche-serviettes en acier.
- - Fabriqué en France.
- - Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
- - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux.
- - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- - Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- - Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- - 50 teintes au choix.
- - Pression de service 4 bars (400 kPa).

Saillie au mur

113 mm

Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2". - Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni. - Axe manchon de raccordements au mur = 70 à 85 mm.

OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- La finition technoline en métal brut protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Pression service 9 bars.
- Une large gamme d'accessoires (patères, ?).
- Fixations pour installation en claustra.
- Plusieurs figures de raccordements possibles.
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé).
- Accessoires patères, porte-serviettes.
- Kit de résistance pour adaptation en mixte.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
SX-067-100	656	-	667	1 000
SX-074-050	377	-	741	500
SX-104-050	504	-	1 037	500
SX-126-050	583	-	1 259	500
SX-148-050	691	-	1 481	500
SX-185-060	980	-	1 851	600
SX-185-080	1 307	-	1 851	800
SX-215-080	1 479	-	2 147	800