

RÉGATE +AIR CHAUFFAGE CENTRAL - SX-IFS

?

- > Symétrique
- > Soufflerie intégrée



LES PLUS

- - Soufflant 1000 W discrètement intégré à l'arrière du radiateur.
- - Nouveau concept mixte : radiateur sèche-serviettes raccordé au chauffage central + appoint électrique 1000 W du soufflant. 3 fonctions en 1 : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul.
- - Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus.
- - Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains.
- - Un vaste choix de couleurs possibles.

DESCRIPTIF

- - Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant 1000 W.
- - **Fabriqué en France.**
- - Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
- - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux.
- - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- - Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- - Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- - 50 teintes au choix.
- - Fonctionnalité du soufflant : interrupteur pour mise en marche de la temporisation 15 min., 30 min., 1H, 2H.

Saillie au mur

113 mm

Régulation



COMMANDE INFRAROUGE IRS BLANCHE

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS:

-Affichage digital de l'heure

- Deux programmations journalières du soufflant
- Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min
- Fixation murale ou sur socle (fourni)
- Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2". - Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni. - Autres raccordements possibles en options. - Packs robinetterie en option. - Axe manchon de raccordements au mur = 70 à 85 mm.

OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- Pression de service 9 bars.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).
- Pack robinetterie design.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
SX085-050IFS	411	1 000	852	500
SX137-050IFS	625	1 000	1 370	500
SX167-050IFS	781	1 000	1 666	500