



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

> Symétrique

LES PLUS

- Délicatesse des **tubes plats effilés extra-plats**.
- Une vaste gamme qui offre des **solutions d'agencement astucieuses** et pratiques, notamment avec ses **modèles faible largeur** (existe en 40 cm).
- Un vaste choix de couleurs possible.
- Existe en modèles double épaisseur (voir SYD) pour répondre aux besoins de forte puissance, et qui s'adaptent parfaitement aux installations basse Température.
- L'**option fixation Claustra** facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- Adaptable en mixte avec kit de résistance.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier (qualité 102).
- **Fabriqué en France.**
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en **simple épaisseur**.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc 603 Pure White (RAL 9016).
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- 4 consoles murales réglables, teintées dans la couleur de l'appareil. Fournies dans l'emballage.

Saillie au mur

112 mm

Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2". - Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni. - Axe manchons de raccordement au mur : 70 à 85 mm.

OPTIONS

- Couleur : un vaste choix de couleurs.
- La finition technoline en métal brut, protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première du radiateur.
- Fixations Claustra.
- Plusieurs figures de raccordements possibles.
- Pression de service 10 bars : nous consulter.

- Kit robinetterie.
- Accessoires patères, porte-serviettes.
- Kit de résistance pour adaptation en mixte.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
SY-084-050	427	-	836	500
SY-119-050	586	-	1 188	500
SY-154-040	614	-	1 540	400
SY-154-050	738	-	1 540	500
SY-180-050	884	-	1 804	500