

RÉGATE ÉLECTRIQUE - TSX

?

- > Symétrique
- > Intégrée partie basse



LES PLUS

- **Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova !**
- Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus.
- Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains.
- Existe en modèle horizontal (en chauffage central) pour installation sous fenêtre.
- Possibilité de choisir la régulation : avec régulation Timerprog (positionnée en bas à droite du radiateur) ou avec régulation IR-PROG pour une utilisation simplifiée (fixation murale ou sur socle).
- Un vaste choix de couleurs possible.
- Un vaste choix d'accessoires : patère, accroche torchons, ...
- L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes plats 70 x 11 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- **Fabriqué en France.**
- Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Fixation : 4 consoles murales réglables, incluses dans l'emballage, peintes dans la couleur de l'appareil;
- Régulation TimerProg comprenant : thermostat électronique d'ambiance Cat C, programmation possible par fil pilote 6 ordres.

Saillie au mur

113 mm

Régulation



TIMERPROG

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur

Thermostat d'ambiance électronique cat. C gradué en degré

- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors Gel, Arrêt)
- Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
- Fonction marche forcée / séchage 2 H
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Programmation possible pour courant porteur Premium System (cf. partie radiateurs électriques)

OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- Fixations pour installation en Clastra.
- Régulation Timerprog (positionnée en bas à droite du radiateur).
- Régulation IR-PROG pour une utilisation simplifiée (fixation murale ou sur socle).
- Option sans régulation.
- Une large gamme d'accessoires (patères,?).

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TSX-050-050	-	500	862	500
TSX-075-050	-	750	1 380	500
TSX-100-050	-	1 000	1 676	500
TSX-125-060	-	1 250	1 898	600
TSX-150-080	-	1 500	1 898	800