

COLLECTION

ACCESSOIRES 2016

PRODUIT - PERMANENT - 2016

Désignation : **ALSAPLUS**

Référence de l'article : **102439**

Gencod (EAN 13) : **3430470124390**

Poids net : **3,570 kg**

Dimensions : **1 ml x 20 ml**
Epaisseur : 2mm + film
de 150µ



DONNEES LOGISTIQUES

Conditionnement : **4 rouleaux / sachet**
40 rouleaux par parlette

Poids net sachet : **14,28 kg**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

ALSAPLUS est une sous-couche en polyéthylène à double fonction : un film d'une épaisseur de 150 microns destiné à limiter fortement les échanges d'humidité est associé à une mousse d'épaisseur 2 mm. Celle-ci apporte le confort à la marche et nivelle les rugosités du support. Le bord débordant de 10 cm du film est pourvu d'une bande adhésive pour assurer la continuité parfaite de la fonction pare-vapeur entre lés.

ALSAPLUS est destinée à la pose flottante de revêtement de sol stratifié ou de parquet.

Surface couverte : **1 rouleau = 20 m²**

ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL-Z.I.-1, rue de l'Europe-67521 Marlenheim Cedex-France

Tél.+ 33 (0) 3 88 59 29 89-Fax + 33 (0) 3 88 59 28 49- E-mail : info@alsapan.com -Site web : www.alsapan.com

ALSAPAN
Furniture, Flooring, Worktops