

LISSANT POUR LA FINITION DU SILICONE FRAIS

ADAPTÉ À TOUS LES PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



À QUOI SERT-IL ?

- Perfectionne la finition sur la partie superficielle des produits d'étanchéité après l'application dans le joint.
- Facilite et modèle l'isolation des surfaces lisses et des joints déformables.
- Permet le bon positionnement du produit d'étanchéité dans le joint, en évitant la formation de bulles d'air.

LES AVANTAGES

- Contient des ingrédients biodégradables.
- TECHNOLOGIE RAPID DRY : séchage rapide.
- Compatible avec tous les produits d'étanchéité vendus dans le commerce
- Ne laisse pas de résidus
- Respecte toutes les surfaces
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement.
- Rendement élevé.
- N'abîme pas les profilés en aluminium et en acier.
- Ne mousse pas.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les parois.



RENDEMENT

indicatif pour 750 ml

Pour tous les produits jusqu'à 350 mètres
d'étanchéité linéaires

Emballages

Flacon de 750ml avec pulvérisateur:
cartons de 6 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C
Le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise
entre 5° et 30 °C.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Une fois le mastic a été appliqué, avant qu'il forme le film sur la surface, vaporiser **SILICON REFINER** sur le joint.

Terminez avec la spatule FILA la plus adaptée à l'angle du joint.

Dans le cas de formes radiales, il est conseillé, après avoir pulvérisé à nouveau **SILICON REFINER**, passez sur le mastic pour niveler les imperfections.

Attention :

Vérifier au préalable la compatibilité du détergent avec le type de silicone choisi.