



BF-SS003

Gamme Solaire

Applique solaire

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : thermoplastique ABS

Couleur : noir

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K ou 4000°K

Faisceau : 120°

Faisceau lumineux : veille 20Lm/détection 1000Lm

Puissance panneau solaire : 0,5W

Orientable à 45°

Indices de protection : IP65 / IK04

Batterie : Li-ion 2000 mAh / 3,7V

Alimentation : solaire

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessus

Poids : 800 g

➤ Divers

Garantie 2 ans

Fixations incluses (murale & collier)

Détecteur crépusculaire dès <10 Lux s'allume et s'éteint automatiquement

Caractéristiques fonctionnement :

L'activation / la désactivation / les changements de mode et changements de températures se font grâce au bouton placé sous le détecteur de mouvements par simple pression.

Le témoin lumineux clignote lors du changement de mode.

- **ON / OFF** : Pression longue
- **Choix température de couleur** : Double pression courte
- **Changement de mode** : Pression courte

• 3 modes possibles :

- **M1** : Eteint + détection de mvts :1000 Lm/10 sec
- **M2** : Eclairage 20 Lm + détection de mvts :1000 Lm/10sec
- **M3** : Eclairage fixe 20 Lm



Bouton changement de mode



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire