

# VERTEX

## Généralités

### VERTEX, radiateur vertical à raccordement central

Le radiateur Stelrad Vertex est un radiateur panneau en acier de haute qualité obtenu par double laminage à froid. La gamme comprend 5 modèles disponibles en 5 longueurs (de 300 à 700 mm) et en 4 hauteurs (de 1600 à 2200 mm). Les types 11, 20, 21 et 22 sont habillés de panneaux latéraux pour donner au radiateur son aspect compact. Le procédé de laquage consiste en une combinaison de la méthode LBC (Laquage par Bain Cathodique) et de poudrage en blanc Stelrad 9016. Chaque radiateur est emballé sous carton fort et sous plastique microperforé thermorétracté. Une étiquette précise les caractéristiques du radiateur: type - hauteur - longueur. Tous les radiateurs sont livrés avec 6 raccords de 1/2" femelle. Les types 20, 21 et 22 sont réversibles. La réversibilité du radiateur entraîne l'inversion des entrées et sorties.

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dans le colisage         | 2 consoles, 1 bouchon purgeur, 3 bouchons pleins, vis et chevilles                                                                          |
| Température max.         | 110°C                                                                                                                                       |
| Testé à                  | 13 bar                                                                                                                                      |
| Pression de service max. | 10 bar                                                                                                                                      |
| Couleur                  | Blanc Stelrad 9016                                                                                                                          |
| Garantie                 | 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant l'installation des corps de chauffe et des conditions d'installation (DTU 65) |



|         | N° DIN CERTCO | N° RAL           |
|---------|---------------|------------------|
| Type 10 | 6R1132        | GZ-Reg. Nr. 0820 |
| Type 11 | 6R1133        | GZ-Reg. Nr. 0821 |
| Type 20 | 6R1134        | GZ-Reg. Nr. 0822 |
| Type 21 | 6R1135        | GZ-Reg. Nr. 0823 |
| Type 22 | 6R1136        | GZ-Reg. Nr. 0824 |