



DÉTARTRANT ROBINETTERIE MS1R

↳ Détartrant pour surfaces chromées

• DOMAINE D'APPLICATION

Détartrage des surfaces chromées.

• UTILISATION

Étaler le DÉTARTRANT ROBINETTERIE sur les plaques de calcaire à éliminer et laisser agir 15 à 20 minutes.

Frotter avec une brosse de nylon (brosse à dents) imbibée du produit sur les surfaces à nettoyer.

Recommencer l'opération si nécessaire.

Après détartrage, rincer à l'eau claire les surfaces détartrées.

**LE DÉTARTRANT ROBINETTERIE NE CONTIENT
PAS D'ACIDE CHLORHYDRIQUE,
NI D'ACIDE PHOSPHORIQUE.**

Le DÉTARTRANT ROBINETTERIE peut être utilisé pour les mousseurs et les pommes de douches (par immersion).

Pour des raisons de rapidité, nous préconisons d'utiliser notre DÉTARTRANT SANITAIRE (quelques minutes seulement au lieu de plusieurs heures si le mousseur est fort entartré avec le DÉTARTRANT ROBINETTERIE).

• PARTICULARITÉS

Le DÉTARTRANT ROBINETTERIE n'attaque pas les joints, le plastique, le caoutchouc, le chrome, l'émail, le cuivre, le laiton, les revêtements de couleur en époxy.

Le DÉTARTRANT ROBINETTERIE n'attaque pas les mains.

• SÉCURITÉ

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

• ENVIRONNEMENT

Produit biodégradable à + de 95 %.

Emballage recyclable.