

BÂTIS SUPPORTS, ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE, ACCESSOIRES VICONNECT

INFORMATION SUR LE PRODUIT



Modèle	922465
Largeur	450 [mm]
Hauteur	1120 [mm]
Profondeur	215 [mm]
Poids	23 [kg]
Description	<p>pour construction sèche, bas, hauteur 820 mm</p> <p>pour revêtement sec, pour montage en îlot, plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm, réglage en profondeur du rebord avant de l'élément entre 165 et 215 mm</p> <p>2 points de fixation avec fixation murale, pieds pour charge lourde et matériel de fixation inclus, avec capuchon de protection pour la conduite d'eau de rinçage, 2 boulons de retenue M12 pour WC, réglables entre 180 et 230 mm avec capuchon de protection et écrous, instruction de montage, sans plaque de déclenchement</p> <p>Emballage carton individuel</p> <p>A combiner avec: pour cuvette suspendue</p> <p>ossature en acier autoportante thermolaquée, entièrement préassemblé</p> <p>déclenchement frontal, transmission de la commande par un système de câbles flexibles jusqu'au vidage, communication avec la plaque de déclenchement au moyen d'une connexion tournante à clic, avec capuchon de protection de la conduite d'eau de rinçage</p> <p>chasse d'eau encastrée isolée contre la condensation à deux débits 3 et 6 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres, avec robinet flotteur robinetterie de catégorie I, tuyau flexible de robinet flotteur, pouvant être vissé à la main, kit de connexion R1/2 en 2 parties pour robinet d'arrêt, collier de serrage réglable à 4 crans, Boîte de protection pour trappe de visite pouvant être raccourcie, avec coude de raccordement 90° DN 90 (Ø 90) pour WC réglable en profondeur / DN 100 (Ø 110) avec capuchon de protection, Set de raccordement pour WC DN90 (diamètre 90) / 180 mm complet, marque de certification pour chasse d'eau encastrée : robinetterie de catégorie I</p>

ViConnect; Élément WC;
Dimensions: 450 x 1120 x 215 mm;
pour construction sèche, bas,
hauteur 820 mm; pour revêtement
sec, pour montage en îlot, plage de
réglage des pieds entre le sol brut
et le niveau supérieur du sol
terminé : de 0 à 200 mm, réglage
en profondeur du rebord avant de
l'élément entre 165 et 215 mm; 2
points de fixation; avec fixation
murale, pieds pour charge lourde et
matériel de fixation inclus, avec
capuchon de protection pour la
conduite d'eau de rinçage, 2
boulons de retenue M12 pour WC,
réglables entre 180 et 230 mm avec
capuchon de protection et écrous,
instruction de montage, sans
plaque de déclenchement;
Emballage carton individuel; A
combiner avec: pour cuvette
suspendue; ossature en acier
autoportante thermolaquée,
entièrement préassemblé;
déclenchement frontal, transmission
de la commande par un système de
câbles flexibles jusqu'au vidage,
communication avec la plaque de
déclenchement au moyen d'une
connexion tournante à clic, avec
capuchon de protection de la
conduite d'eau de rinçage; chasse
d'eau encastrée isolée contre la
condensation à deux débits 3 et 6
litres, volume de rinçage maximum
de 7,5 litres, avec robinet flotteur
robinetterie de catégorie I, tuyau
flexible de robinet flotteur, pouvant
être vissé à la main, kit de
connexion R1/2 en 2 parties pour
robinet d'arrêt, collier de serrage
réglable à 4 crans, Boîte de
protection pour trappe de visite
pouvant être raccourcie, avec
coude de raccordement 90° DN 90
(Ø 90) pour WC réglable en
profondeur / DN 100 (Ø 110) avec
capuchon de protection, Set de
raccordement pour WC DN90
(diamètre 90) / 180 mm complet,
marque de certification pour chasse
d'eau encastrée : robinetterie de
catégorie I

COULEURS

92246500 4051202306304

922465

